



模组参数表 Linear System Specification	
重复定位精度 Positioning Repeatability (mm)	± 0.02 mm
行程 Maximum travel range (mm)	35
导程 Lead (mm)	3
重量 Weight (kg)	0.43
最大水平搬运重量 Maximum Horizontal Load (kg)	3
最大垂直搬运重量 Maximum Vertical Load (kg)	2
最大外形 长x宽x高 Length-Width-Height (mm)	148 x 32 x 37
最高速度 Maximum Travel Speed (mm/s)	30
电机型号 Motor's Type	AM11RS2DMA
电机额定电压 Rated Voltage	24V

版本变更			
版本	变更说明	签名	日期
B0	尺寸95mm更改为35mm	翁国保	2021/1/26

未标注线性尺寸和公差 Tolerance for linear and dimensions without individual tolerance indications GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M	设计 Design	翁国保	2021/1/26	First Angle Method	MOONS' moving in better ways	上海市闵行区 鸣嘉路168号 (021)52634688
	校核 Check					
未标注形状与位置尺寸公差 Geometrical tolerance for features without individual tolerance indications GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K	工艺 Process			材料 Material	总图	比例 Scale
	标准化 Standard					1:5
I. 请避免螺母脱离丝杠 Keep nut on screw. II. 非专业人士请勿拆解电机 Avoid disassembly without qualification.	批准 Approve			Page 1 of 1	版本 Version	B0
					零件名 Part Name	电缸
					型号 Model NO.	MLA28-2D10T-LAE2-35-00
					物料号 Material NO.	4491710001360